

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. +39 0445 480220/402066 - Fax +39 0445 489070 www.borgaitalia.it - e-mail: info@borgaitalia.it

740000012260

CHIODATRICE STECCA SN 22-60 MC





Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	
Tipo chiodo	stecca
Misure impiegabili	40÷60 mm
Ø Chiodi utilizzabili	4 mm
Inclinazione chiodi	25°
Pressione d'esercizio	5.0÷8.0 bar
Consumo aria	1.87lt/ciclo a 6 bar
Dimensione	352x108x366 mm
Peso	2.55 Kg

Chiodi utilizzabili



Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 4.0 x 40 mm	1000	750931040040
Ø 4.0 x 50 mm	1000	750931040050
Ø 4.0 x 60 mm	1000	750931040060

Chiodi stecca Anker per chiodatrici:

Montana PN 22-55 MC; Montana SN22-60C; GSN 22-90; Prebena ST2-ANK60; Reich/Holzher 3522; Reich/Holzher 3822; Reich/Holzher 0116 ribattitore; Paslode/Haubold MG2; Tjep KA4060 gas2g; Tjep KA1 e KA2.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.