

CHIODATRICE A BOBINA CNWP 29-65C

Molto leggera, utilizza sia chiodi elettrosaldati che chiodi assemblati in plastica.



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	
Tipo chiodo	Coil
Misure impiegabili	32÷65 mm
Ø Chiodi utilizzabili	2.5÷2.9 mm
Inclinazione chiodi	16°
Pressione d'esercizio	Da 5 a 8 bar
Capacità caricatore	250÷400 chiodi
Dimensione	268x128x306 mm
Consumo aria	1.8lt/CICLO 8 bar
Peso	2 Kg

Chiodi utilizzabili



INCLINAZIONE 16°



LISCIO

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.5x60 mm	7200	750910125060
Ø 2.8x70 mm	6000	750910128070
Ø 3.1x90 mm	3600	750910131090
CHIODI LISCI 16°		



RING

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.5x50 mm	9000	750960025050
Ø 2.5x60 mm	7200	750960025060
Ø 2.8x65 mm	6000	750960028065
Ø 2.8x70 mm	6000	750960028070
Ø 3.1x90 mm	3600	750960031090
CHIODI RING 16°		



RING

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.8x65 mm	6000	750960128065
Ø 3.1x80 mm	3600	750960121080
Ø 3.1x90 mm	3600	750960121090
CHIODI RING ZINCATI 16°		

Per chiodatrici:
Montana CNWP29-65C; CNW38-90C; MAX CN565S;CN80;CN890F; PREBENA 5S-CNWS65; 7F-CNW90; REICH/HOLZER 3509; 3515;3539.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.