


BULLONE DIN 601

Materiale Acciaio al carbonio
Finitura Zincato spessore 3-4 µm
Classe di servizio 4.8
Certificazione CE
Connessione Legno/Metallo



Diametro nominale di filettatura		8	10	12 ^{CE}	16 ^{CE}	20 ^{CE}	24
Classe acciaio		4.8					
P	passo grosso	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
b	l nom. ≤ 125	22	26	30	38	46	54
	l nom. ≤ 200	-	-	-	44	52	60
	l nom. > 200	-	-	-	-	-	73
c	max	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
d _a	max	10,2	12,2	14,57	18,7	24,4	28,4
d _s	max	8,58	10,58	12,7	16,7	20,8	24,84
	min.	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16	23,16
d _w	min.	11,47	14,47	16,47	22	27,7	33,25
e	min.	14,2	17,59	19,85	26,17	32,95	39,55
k	nom.	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
	min.	4,925	5,95	7,05	9,25	11,6	14,1
	max	5,675	6,85	7,95	10,75	13,4	15,9
k ⁽¹⁾	min.	3,45	4,17	4,94	6,48	8,12	9,87
r	min.	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8
s	nom. = max	13	16	18	24	30	36
	min.	12,57	15,57	17,57	23,16	29,16	35
Resistenza caratteristica	M _{y,k} (N/mm)	26743*	47772*	100406	171054	257593	465297*