

PORTAPILASTRO PU

Materiale Acciaio S250 + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20 µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Cemento
Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592



Tabella 1

Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica [kN]		
Type	A	B	C	D	S	Vite CNA [mm]	F _{1,k}	F _{2,k}
TYPE PU70-B	131	70	71	107	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 14.1/kmod)
TYPE PU80-B	126	70	81	102	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 11.7/kmod)
TYPE PU90-B	131	70	91	107	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 10.0/kmod)
TYPE PU100-B	126	70	101	102	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 8.76/kmod)
TYPE PU120-B	116	70	121	92	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 6.99/kmod)
TYPE PU140-B	106	70	141	82	4,00	Ø 4 x L	min (19.1; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k; 5.82/kmod)

Tabella 2

Chiodo ANKER [mm]	Vite per fissaggio	Bullone DIN	Tassello pesante	Viti per fissaggio[mm]	
Ø 4,0x	Ø 5,0x	Ø 10,0x	Ø 16,0x	Ø 8,0x	



TYPE PU70-B
Cod. 390094000500



TYPE PU80-B
Cod. 390094003000



TYPE PU90-B
Cod. 390094004000



TYPE PU100-B
Cod. 390094005000



TYPE PU120-B
Cod. 390094006000



TYPE PU140-B
Cod. 390094007000