

## Chiodi Anker SN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiale          | Acciaio al carbonio    |
| Finitura           | Zincato spessore 12 µm |
| Classe di servizio | 1, 2                   |
| Certificazione     | CE                     |
| Connessione        | Legno/Metallo          |

Tabella 1

| Dimensioni<br>[mm] |   |     |                | Resistenza caratteristica [kN]<br>$p_k = 350 \text{ kg/m}^3$ |                    |
|--------------------|---|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Type               | Ø | L   | L <sub>g</sub> | R <sub>ax,k</sub>                                            | R <sub>lat,k</sub> |
| Ø 6 x 150          | 6 | 150 | 52             | 1,84                                                         | 2,71               |
| Ø 6 x 180          | 6 | 180 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 210          | 6 | 210 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 230          | 6 | 230 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 260          | 6 | 260 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 280          | 6 | 280 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 300          | 6 | 300 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |
| Ø 6 x 330          | 6 | 330 | 72             | 2,07                                                         | 2,77               |

R<sub>ax,k</sub> = Resistenza a estrazione, R<sub>lat,k</sub> = Resistenza a taglio