

CORDONCINO BUTILICO

E' una linea di profili estrusi costituiti da un compound a base di gomma butilica altamente adesivo.



Impieghi

Sigillante per applicazioni in campo della costruzione con il metodo **BlockHouse**.

Sigillatura e impermeabilizzazione di punti di perdita, ammortizzante e smorzante di vibrazioni.

Caratteristiche

E' compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia, le superfici su cui posare il prodotto devono essere asciutte, pulite e libere da impurità e tracce di solventi.

E' Auto-amalgamante e auto-sigillante, impermeabili all'acqua e al vapore. Solvent free e Easy peel.

Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in classe A.



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Peso specifico	1,4 g/cm ³
Resistenza alla pressione	0.66 kN/m
Allungamento a rottura	> 15%
Adesività 90°	> 90 N
Lunghezza	30 m
Larghezza	9-15 mm
Temperature di applicazione	+5°C fino a +40°C
Temperatura di esercizio	-30°C fino a +80°C
Colore compound	nero

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.