

NASTRO SIGILLANTE PER INTERNI

Nastro adesivo in carta speciale idrorepellente per creare uno strato di tenuta dell'aria in conformità con EnEv e DIN 4108-7. Rivestito di speciale adesivo acrilico altamente resistente all'umidità.



Settori d'impiego

Unisce ermeticamente membrane sottotegola, freni e barriere al vapore in tessuto non-tessuto, PP e PE. Applicabile a bassissima temperatura (fino a -10°C).

Caratteristiche

Ha una buona adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi (film, TNT, legno, plastica).
E' esente da solventi, emulsionati e altri additivi (APEO), conforme ai severi requisiti GEV e dotato di marcatura Emicode EC 1 plus.
Resistente agli agenti atmosferici per circa 3 mesi.



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	Carta speciale idrorepellente (spruzzi d'acqua)
Adesivo	acrilico
Copertura	Film protettivo siliconato
Spessore del nastro	0,30 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	40 m
Carico di rottura	75 N/cm
Allungamento a rottura	5%
Adesione all'acciaio	16 N/cm
Range di temperatura	-40/ +100°C

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.