

CHIODATRICE A BOBINA CN 565 S

Utilizza sia chiodi elettrosaldati che chiodi assemblati in plastica.



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	
Tipo chiodo	Coil
Misure impiegabili	32÷65 mm
Ø Chiodi utilizzabili	2.3÷2.5 mm
Inclinazione chiodi	16°
Pressione d'esercizio	Da 5 a 7 bar
Capacità caricatore	240 a 400 chiodi
Dimensione	273x130x320 mm
Consumo d'aria	1.3lt/CICLO 6 bar
Peso	2.2 Kg

Chiodi utilizzabili



INCLINAZIONE 16°



LISCIO



RING



RING

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.5x60 mm	7200	750910125060
Ø 2.8x70 mm	6000	750910128070
Ø 3.1x90 mm	3600	750910131090
CHIODI LISCIO 16°		

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.5x50 mm	9000	750960025050
Ø 2.5x60 mm	7200	750960025060
Ø 2.8x65 mm	6000	750960028065
Ø 2.8x70 mm	6000	750960028070
Ø 3.1x90 mm	3600	750960031090
CHIODI RING 16°		

Dimensioni	Pezzi/Confezione	CODICE
Ø 2.8x65 mm	6000	750960128065
Ø 3.1x80 mm	3600	750960121080
Ø 3.1x90 mm	3600	750960121090
CHIODI RING ZINCATI 16°		

Per chiodatrici:
Montana CNWP29-65C; CNW38-90C; MAX CN565S; CN80; CN890F; PREBENA 5S-CNWS65; 7F-CNW90; REICH/HOLZER 3509; 3515; 3539.



BORG A ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia

Tel. +39 0445 480220/402066 - Fax +39 0445 489070

www.borgaitalia.it - e-mail: info@borgaitalia.it

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.